

Landini®

9000 IS

9000 AR



9000

9095
IS
AR

90105
IS
AR

9000		9095 IS AR	90105 IS AR
Motore		(TIER 3)	(TIER 3)
costruttore		FPT	FPT
a iniezione diretta		meccanica	meccanica
modello		F5A	F5A
potenza massima ISO	CV / kW	88 / 65	95 / 70
regime nominale	giri/min.	2300	2300
coppia massima	Nm	350	390
regime coppia massima	giri/min.	1300	1250
cilindrata	cm ³	3200	3200
N°. cilindri / valvole		4Turbo / 8	4Turbo / 8
raffreddamento ad acqua		STD	STD
capacità serbatoio combustibile	litri	60	60
Inversore			
comando		meccanico	
frizioni a dischi in bagno d'olio		STD	
Trasmissione			
cambio base 16AV + 16RM		STD	
velocità max. 40 km/h		STD	
Presa di forza			
comando		elettroidraulico	
2 velocità 540/750 giri/minuto		STD	
2 velocità 540/1000 giri/minuto		OPT	
sincronizzata al cambio di velocità		STD	
Assale anteriore			
doppia trazione		innesto elettroidraulico	
angolo di oscillazione max.		gradi ± 15	
bloccaggio differenziali elettroidraulico		STD	
Freni			
comando		idraulico	
posteriori a dischi in bagno d'olio		STD	
anteriori a dischi in bagno d'olio		STD	
Sollevatore / impianto idraulico			
comando Alza / Abbassa / Float (STD)		controllo di sforzo e posizione (OPT)	
sospensione elettropneumatica delle attrezzature		OPT (solo IS)	
capacità di sollevamento		kg 2300	
portata pompe idrauliche (sollevatore + sterzo)		l/min 50 + 31	
attacco a tre punti standard con attacchi rapidi		2 ^a cat	
attacco a tre punti biregolabile con attacchi rapidi		OPT	
n° 2 distributori posteriori (1DE + 1DE Float)		STD	
n° 4 distributori posteriori (2DE + 2DE Float)		OPT	
scarico libero		STD	
joystick per comando proporzionale imp. idraulico		OPT	
Posto di guida			
piattaforma ammortizzata con silent-block		STD	
reversibilità automatica		STD	
sedile ammortizzato		STD	
Cabina			
cabina chiusa riscaldata		OPT	
aria condizionata		OPT	
Pesi (in ordine di marcia senza conducente)			
totale	kg	2360(IS) - 2200(AR)	
Dimensioni			
sbalzo	mm	1260	
passo	mm	1495	
lunghezza totale	mm	3735	
luce libera da terra	min/max mm	310 / 295	
altezza al volante	mm	1265	
altezza al telaio di sicurezza	min/max mm	2455 / 2425	
carreggiata	min/max mm	1106/1490(IS) - 892/1198(AR)	
larghezza	min/max mm	1393/1750(IS) - 1179/1513(AR)	

Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; - = non previsto

Cod. 652333M1 07/2014 ⓘ I.P.

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso